

GSM-IR управление



SMS център IR MD (модул)

GSM/IR/PL132 – GSM-управление на уреди и устройства със SMS и позвъняване по IR и Powerline.

Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC

Входове/Изходи: 1 GSM, 1 IR, 1 Powerline

Quad-Band-EGSM: 850/900/1800/1900 MHz

Място на монтаж: в конзола или друга кутия

Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm

SMS-C100IR-MD

OEM



SMS център IR UP (монтаж в конзола)

GSM/IR/PL132 – GSM-управление на уреди и устройства със SMS и позвъняване по IR и Powerline.

Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC

Входове/Изходи: 1 GSM, 1 IR, 1 Powerline

Quad-Band-EGSM: 850/900/1800/1900 MHz

Място на монтаж: в конзола

Размери: (В x Ш x Д) 49 x 49 x 32 mm

SMS-C100IR-UP

OEM



SMS център IR AP (повърхностен монтаж)

GSM/IR/PL132 – GSM-управление на уреди и устройства със SMS и позвъняване по IR и Powerline.

Захранване: 85-264V AC, 50-60 Hz или 10-30V DC


Входове/Изходи: 1 GSM, 1 IR, 1 Powerline

Quad-Band-EGSM: 850/900/1800/1900 MHz

Размери: (В x Ш x Д) 85 x 80 x 40 mm

SMS-C100IR-AP

OEM



GSM-IR управление (app)

Смартфон app (Android и iOS) за управление на термопомпи и климатици, както и на други уреди и устройства с IR-приемник.

GSM-IR APP

Всички продукти имат-

Работна температура: 0 °C - + 50 °C;

Клас на защита: IP 20;

СЕ знак: електромагнитна съвместимост и електрическа безопасност

Монтаж: от квалифициран електротехник